

LE 12-3 100 WET

1150-watowa polerka na mokro do kamienia
ze zmienną prędkością obrotową z wtyczką do
transformatora separacyjnego, 115 mm

Indeks 368660

GTIN 4030293152106



- + Mocny silnik 1150 wat
- + Elektronika mikroprocesorowa: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, z łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej.
- + Wtyczka kształtowa pasująca tylko do transformatora separacyjnego. Ze względów bezpieczeństwa praca tylko z transformatorem separacyjnym FLEX TT 2000
- + Wysoki moment obrotowy dla uzyskania maksymalnej wydajności szlifowania materiału i osiągnięcia najlepszej jakości powierzchni
- + System doprowadzenia i regulacji wody usytuowany jest pod obudową, co zapewnia łatwość obsługi i dokładność dozowania. Powstaje wolny obszar do chwytu bezpośrednio nad talerzem szlifierskim
- + 2 m wąż: nie wymaga żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Zwiększa giętkość, redukuje ciężar i zapobiega uszkodzeniom węża
- + Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2
- + Mocowanie magnetyczne powlekane metodą proszkową i lakierowane, co zapewnia długi okres użytkowania, dzięki dodatkowej ochronie przeduszkodzeniem
- + Rękojeść zapewnia przyjemną obsługę i precyzyjne prowadzenie
- + Uchwyt pałkowy: bezpieczny chwyt także przy pracy na pionowych powierzchniach
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- + Urządzenie można nabyć także w wersji 110 V



Dane techniczne

Pobór mocy	1150 W
Moc oddawana	700 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1200 - 3700 obr./min
Mocowanie narzędzia mokre	M14
Długość kabla	5,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	350 x 110 x 140 mm
Waga	2,4 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Pałkowata rękojeść (368709)
- 1 Opaska do przewodu (rzep) (364169)