

# SBG 4910

Metallivannesaha kallistettavalla ja irroitettavalla sahausyksiköllä

Tilausnumero 390518

GTIN 4030293163195



- + Erityisesti ympäristöön missä on tulipalovaara, SBG sahaa metallia ilman kipinöitä
- + Sahaaminen vapaalla kädellä: 90° suorakatkaisu pyöreät ja suorakulmaiset profiilit korkeintaan 80 mm, suorakulmaiset kappaleet poikkileikkaus korkeintaan 100 x 80 mm
- + Suositellut terän nopeudet: Nopeus I, umpiteräs, ruostumaton teräs, alumiini; Nopeus II, teräs-, ruostumaton teräs- ja alumiiniputket
- + 2 terän nopeutta: Umpi- ja putkimateriaalien katkaisuun
- + Varustettu pöydällä, josta irrottaminen käy helposti vapaalla kädellä käyttöä varten
- + Leikkauskulman portaaton säätö 0:sta 45:een asteeseen
- + Sahanterän ohjaus: Kuulalaakeroitu 3-pistehjaus takaa tarkan teräohjauksen
- + Kahvaohjaus: Nopea työn ohjaus ja helppo sahan kuljetus
- + Käyttö ilman leikkuunestettä
- + Turvakytin: Kone ei käynnisty uudestaan virtakatkosten jälkeen



## Tekniset tiedot

Ottoteho	850 W
Antoteho	445 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Pyörösahanterän pituus	1335 mm
Pyörösahanterän leveys	13 mm
Sahanterän paksuus	0,65 mm
Kulman säätö	45°
Leikkauspituus 90°	100 mm
Leikkausleveys 90°	80 mm
Leikkauspituus 45°	68 mm
Leikkausleveys 45°	55 mm
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	640 x 310 x 390 mm
Sahan kaaren paino	7,9 kg
Paino	18 kg
Pyörösahanterän nopeus	60/80 m/min

## Toimitusvarustus

- 1 Sivuvaste (385247)
- 1 Bimetalliterä