

L 3406 VRG

Meuleuse d'angle 1400 Watt à vitesse de rotation variable, Ø 125 mm

Référence 406503

GTIN 4030293172586



- + Electronique à microprocesseur VR : présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Interrupteur : avec blocage de gachette
- + Forme ergonomique
- + Haute capacité de surcharge, rendement élevé, endurance extrême
- + Machine universelle pour le ponçage et le polissage grâce au réglage progressif du régime PE 14-3 125
- + Poignée SoftVib avec clé de serrage intégrée et brevetée, amortissement des vibrations
- + Carter de protection réglable sans clé
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Cette machine est également disponible en 110 V



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2100 - 7500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	325 x 74 x 112 mm
Poids	2,2 kg

Equipement de base

- 1 Carter de protection du ponçage (394394)
- 1 Poignée SoftVib (530903)
- 1 Ecrin à serrage SW 17 (191612)
- 1 Ecrin de serrage rapide FixTec M 14 (313459)