

XFE 15 150 18.0-EC

Johdoton epäkesko kiillotuskone 18,0 V

Tilausnumero 459089

GTIN 4030293204416



- + 15 mm epäkeskokiertoliike
- + Ei pakko-ohjattu käynti hologrammittomaan viimeistelyyn.
- + Alhainen lämmöntuotto - soveltuu erityisen hyvin lämpöherkille maaleille
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Kytännöpeuden säätö: pehmeä käynnistyminen, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Matala vaihteistokotelo sallii koneen käytön turvallisesti kaikissa asennoissa.
- + Vastapaino vähentää melua
- + Pehmustettu tarra-alusta kiillotukseen
- + Grip kansi: ergonominen muotoilu sekä mukava ja varma ote. Koneetta voidaan ohjata tarkasti.
- + Optimoitu ilmastoitus moottorin ja vaihteiston jäähtymykseen. Ei käyttäjää ärsyttävää poistoilmaa.
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimintus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18,0 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. kiillotuskappaleen koko	160 mm
Maks. aluslaikan koko	150 mm
Kiillotusliike	15 mm
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus	2300 - 3800 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	4600 - 7600 1/min
Mitta LxPxK	370 x 85 x 140 mm
Paino ilman akkuyksikköä	2,1 kg

Toimitusvarustus

- 1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (487953)
- 1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (487988)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)
- 1 Laukun sisäosa (459526)