

PD 2G 18.0-EC LD C

Taladro atornillador percutor con batería compacto, con 2 velocidades y 18,0 V

N.º pedido 530532

GTIN 4030293243743



- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Taladro atornillador percutor potente y compacto, con longitud de cabezal extremadamente corta. El atornillador «todoterreno» para cualquier profesional
- + Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- + Freno rápido electrónico
- + Mandril de sujeción rápida en metal con anillo de tope y bloqueo automático
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Incluido clip para cinturón y soporte para bits
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18,0 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Par de giro máx., duro	65 Nm
Par de giro máx., blando	35 Nm
Ajuste del par de giro	24 niveles
Revoluciones en vacío 1.ª velocidad	0 - 500 rpm
Revoluciones en vacío 2.ª velocidad	0 - 1800 rpm
Número de impactos en vacío 1.ª velocidad	0 - 8000 r.p.m.
Número de impactos en vacío 2.ª velocidad	0 - 28800 r.p.m.
Abertura del mandril	1,5 - 13 mm
Máx. diámetro de perforación madera	52 mm
Máx. diámetro de perforación acero	13 mm
Peso sin batería	1,2 kg

Equipamiento básico

- 1 Soporte para bits (430862)
- 1 Clip de cinturón