

L 21-8 180

Meuleuse d'angle 2100 Watt, Ø 180 mm

Référence 392782

GTIN 4030293164314



- + Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable et robuste en acier ainsi que le palier d'axe protégé par une coiffe de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée de vie
- + Carter moteur très fin facile à manier, pour un guidage idéal et une manipulation optimale. Amortisseur de vibrations supplémentaire grâce à la bague d'amortissement de vibrations entre le carter moteur et la poignée arrière
- + Démarrage progressif : pour démarrer en toute sécurité sans surcharge du réseau
- + Poignée SoftVib pour atténuer les vibrations, montage en trois positions
- + Poignée arrière : avec revêtement souple pour une prise en main sûre
- + Interrupteur : avec blocage de gachette
- + Protection contre la remise en marche après une panne de secteur
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Carter de protection réglable sans clé
- + Accessoire optionnel : couvercle pour carter de protection pour tronçonnage (446.718)



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2100 W
Puissance utile	1250 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	180 mm
Vitesse de rotation à vide	8300 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	495 x 101 x 135 mm
Poids	5,2 kg

Equipement de base

- 1 Carter de protection du ponçage (416517)
- 1 Poignée SoftVib (325384)
- 1 Ecran de serrage M 14 (100080)
- 1 Clé à ergots (100110)
- 1 Bride de serrage (335282)