

GE 5

Hosszúszárú padló- és falmegmunkáló Zsiráf

Rendelési szám 405884

GTIN 4030293173095

- + Nagyon praktikus, könnyű gép, kiváló kezelhetőséggel, mely kényelmes munkakörülményeket biztosít
- + Könnyű irányíthatóság: a motor és a csiszolófej közötti optimális súlyelosztás következtében
- + Megbízható erőátvitel és nagyfokú rugalmasság a motor és a csiszolótányér közt elhelyezkedő flexibilis spirálnak köszönhetően. A FLEX technológia évtizedek munkájának és tapasztalatának eredménye, melynek köszönhetően a fej tömege a lehető legkisebbre csökkent, így könnyítve a gép kezelését.
- + Elektronika szabalyzas: konstans fordulatszám tartas, lassuaramfelvetel, túlterheles elleni vevedelem es fordulatszám szabalyzas kapcsoloval
- + Hatekony porelszivás a tisztító kefe es a csiszolotanyer kozt, mely megakadalyozza a tanyer porusainak az eltomödeset, ez által biztositva hosszú eletttartamot es pormentes munkakörnyezetet.
- + Opcionális csatlakoztathatóság a FLEX biztonsági porszívók vezető csővéhez a FLEX Clip rendszer segítségével.
- + Könnyű kezelhetőség az ergonómikusan kialakított alumínium vezető csőnek köszönhetően. Szükség esetén hosszabító cső (kiegészítő tartozék) csatlakoztatható
- + Porzáró ki-/be kapcsoló
- + Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélkül csatlakoztatható, 500 mm hosszú hosszabító csőnek köszönhetően
- + Ideális csiszolópapír vakolatok csiszolásához, egész Styropor szigetelő táblákhoz, festés előkészítéshez és polírozáshoz.
- + Nagyon magas helyiségekben es szobakban is alkalmazható 3,4 m magasságig a GM 340 mobil munkaallomas segitsegevel
- + Az innovatív textil hordtáska lehetővé teszi a gép és a tartozékok könnyű szállítását. A Zsiráf így összeszerelve szállítható és azonnal munkára kész
- + A gömbcsuklóval szerelt csiszolófej kiváló rugalmasságot és optimális beállást biztosít a falak és mennyezetek csiszolásakor.



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	500 W
Teljesítményleadás	270 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Csiszolótányér-átmérő	225 mm
Üresjárat fordulatszám	1100 - 1650 1/perc
Fej hajlásszög	100°
Fal- és plafoncsiszoló szerszám tartó	Tépjáras
Kábelhossz	5,0 m
Hossz	1520 mm
Súly	3,9 kg

Alapkészlet

- 1 Csiszoló párna Ø 225, kerek (399418)
- 1 Clip-on vörös gyorsbefogó gyűrű (406023)