

BSE 14-3 100

Satineringsmaskin TRINOXFLEX

Art nr 433411

GTIN 4030293187177



- + Elektronik: varvtalreglering, konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott, temperaturövervakning
- + Unikt verktygsfäste med snabbkoppling för verktygsfritt byte mellan polering och rörbandslipning
- + Steglöst justerbar satineringsställsats tillåter arbete tätt intill kanten, även lämplig för smala rullar, inkl parallellanslag
- + Verktygsfritt byte av slipverktyg via ett patenterat snabbväxlingsystem
- + Helt inkapslad elektronikmodul som skyddar mot metall damm. Den 3 gånger lindade rotorn minskar motorslitage och ökar livslängden
- + Justerbart sprängskydd för slipverktyg max Ø 125 mm
- + Spindellåsning
- + För optimal bearbetning av olika material, satinerings, texturering, polering, borstning, avjämnning, avrostning och gradning av stål och rostfria ytor



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Borstdiameter	125 mm
Borstbredd	100 mm
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Verktygsfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,9 kg

Standardutrustning

1 Sliptillsats för satinerings (433462)