

# BHW 1549 VR

**Wiertnica ze zintegrowanym doprowadzeniem wody oraz wyłącznikiem różnicowo-prądowym PRCD**

**Indeks 299197**

**GTIN 4030293102057**



- + Zintegrowane doprowadzenie wody przechodzące przez wał napędowy zapewnia optymalne chłodzenie wiertel diamentowych
- + Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2
- + Do zastosowania również z ciśnieniowym pojemnikiem wody
- + Do pracy z wolnej ręki lub do użycia z naszymi stojakami wiertarskimi BD 6 i BD 18
- + Elektronika mikroprocesorowa: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej za pomocą pokrętki
- + PRCD naprzewodowy wyłącznik zabezpieczający przed porażeniem
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona



## Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Moc oddawana	700 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Uchwyt narzędzia wiertnica rdzeniowa	M14
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3500 - 10000 obr./min
Maks. średnica wiertła	16 mm
Średnica tulei mocującej	53 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	345 x 110 x 190 mm
Waga	3,3 kg

## Wyposażenie podstawowe

- 1 Pałkowata rękojeść, czarna (236934)
- 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461)
- 1 Ochrona przed pryskaniem wody (255171)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
- 1 Wkładka do walizki (455318)