

ALC 2/1-G/R

Laser a croce autolivellante con modalità ricevitore

Numero d'ordine 509833

GTIN 4030293232945

- + Con una linea laser orizzontale e una verticale attivabili singolarmente
- + Speciali vetri antiriflesso permettono la proiezione di linee laser nette e di elevata precisione.
- + Diodo laser verde
- + Le linee laser verdi sono molto più luminose, pertanto perfettamente distinguibili anche in condizioni di scarsa visibilità.
- + Aumento della portata utile fino a 50 metri, con ricevitore fino a 70 metri
- + Autolivellamento
- + Segnale di avvertimento ottico quando il campo di autolivellamento è stato superato
- + Autolivellamento disattivabile
- + Facile da usare
- + Batteria integrata ai polimeri di litio
- + Sicuro nel trasporto
- + Raccordo filettato da 1/4" per cavalletto



Dati tecnici

Numero di linee orizzontali	1 pz
Numero di linee verticali	1 pz
Area visibile linee orizzontali	110°
Area visibile linee verticali	110°
Classe laser	2
Max. area di lavoro	50 m
Max. area di lavoro con ricevitore	70 m
Precisione	± 0,3 mm
Area di autolivellamento	4°
Autonomia operativa	10 h
Range termico	-5 - +50 °C
Classe di protezione	IP54
Alimentazione elettrica	Batteria integrata
Dimensioni LxLaxA	57 x 96 x 96,5 mm
Peso	0,36 kg

Dotazione

- 1 Supporto murale laser (428167)
- 1 Cavo USB
- 1 Caricabatterie USB
- 1 Borsa di trasporto