

LST 1503 VR

Karhennin porrasalueiden jyrshintään

Tilausnumero 259229

GTIN 4030293066779



- + Mikroprosessorielektronikka: Kierrosluvun säätö ja ylläpito, hidas käynnistys ja ylikuormitusuoja
- + Työskentelyleveys säädettävissä: 3-asentoinen noin 40 - 92 mm.
- + Vaste: portaaton säätö tarkkaan työhön
- + Imuliitos: työskentelyyn asutuissa rakennuksissa
- + Terä on varustettu 60 kovametallipalalla, kone soveltuu hyvin kaikkiin karhennustöihin
- + Pyörivässä työkalupäässä on kumilaakerointi, se vähentää melua ja värinää ja pidentää samalla vaihteiston ikää
- + Ote on aivan pyörivän tarvikkeen yläpuolella, siksi koneen ohjaus on helppoa



Tekniset tiedot

Ottoteho	1200 W
Antoteho	700 W
Jännite	230 V
Työstöleveys	40-92 mm
Tyhjäkäynnin kierros-luku	800 - 2400 1/min
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	350 x 140 x 160 mm
Paino	5,9 kg

Toimitusvarustus

- 1 Vaste täydellinen (259193)
- 1 HM-työkalu täydellinen, 100 Ø (261653)
- 1 Kuusiokoloavain, koko 5 pitkä (115460)
- 1 Erikoisliitin (340790)
- 1 Imuletkun liitospala (296953)