

CS 62 18.0-EC

Sierra circular de cabezal pendular a batería
18,0 V

N.º pedido 417939

GTIN 4030293180437



- + Ideal para aplicaciones clásicas en la construcción en seco y el saneamiento. P. ej. para cortes en yeso, fibrocemento, materiales en base a madera como paneles de madera aglomerada o tipo OSB
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Motor EC 18 V con protección contra sobrecarga y control de temperatura
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Escala de ángulo de 0° a 50°. Con preajuste de ángulo de 22,5° / 45° y 50°. Fácil de leer y con un ajuste de precisión mediante elementos de sujeción de buen agarre
- + Un elemento giratorio doblemente aprisionado evita un trabado de la hoja de sierra en caso de cortes en ángulo, evitando de esta manera el peligro de contragolpes
- + Zona de giro desde 0° hasta 50° para cortes de destalonado y marcado previo para lograr cantos de corte visibles perfectos
- + Ajuste de la profundidad de corte mediante palanca de sujeción de manejo intuitivo, fácil lectura de la profundidad de corte
- + Posibilidad de conexión a aspiración de polvo externa con diámetro de 27 mm o adaptador escalonado
- + Bolsa de recogida de virutas para trabajar sin generar mucho polvo, fácil de vaciar, puede fijarse sin herramientas mediante un cierre de bayoneta
- + Según la normativa actualizada, sin cuña para partir madera para cortes en profundidad y sin el complejo desmontaje de la cuña
- + Bloqueo de husillo: para cambiar la hoja de la sierra con rapidez
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18,0 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Máx. revoluciones en vacío	5000 rpm
Profundidad de corte	0-62 mm
Profundidad de corte corte de inglete (45°)	0-38 mm
Diámetro de la hoja de sierra	165 mm
Taladro de la hoja de sierra	20 mm
Área de inclinación	0-50°
Preajuste del ángulo	0 / 22,5 / 45 / 50°
Dimensiones LxAnxAl	380 x 150 x 200 mm
Peso sin batería	3,1 kg

Equipamiento básico

- 1 Hoja de sierra circular estándar con dientes cambiables (456012)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414107)
- 1 Divisor para maletín (459380)
- 1 Bolsa de polvo