

## BSE 8-4 50

Satinadora TRINOXFLEX

N.º pedido 453404

GTIN 4030293201026



- + Sistema electrónico de microprocesador: selector de revoluciones, régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas y control de la temperatura
- + Accesorio de herramienta único con acoplamiento rápido para cambiar sin necesidad de herramientas los accesorios para satinar, para lijar soportes de tubos y pulir
- + Accesorio para satinado con varios ajustes, permite trabajar cerca de los bordes con rodillos estrechos, incl. tope paralelo
- + Cambio del accesorio abrasivo sin necesidad de herramientas, mediante un sistema de cambio rápido patentado
- + El elemento electrónico completamente sellado evita los daños provocados por polvos. La protección triple del inducido reduce el desgaste del motor y alarga la vida útil
- + Cubierta protectora orientable: para abrasivos de hasta 125 mm de diámetro
- + Bloqueo de husillo
- + Para trabajar a la perfección distintos materiales, para satinar, estructurar, pulir, cepillar, alisar, desoxidar y desbarbar superficies de acero y acero inoxidable



### Datos técnicos

Consumo de potencia	800 W
Suministro de potencia	425 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro del cepillo	125 mm
Ancho del cepillo	50 mm
Revoluciones en vacío	1400 - 4000 rpm
Alojamiento de herramienta lijadora de cepillo	19 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAI	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,3 kg

### Equipamiento básico

- 1 Accesorio abrasivo para satinar (459577)
- 1 Llave hexagonal interior (102229)