

# IW 1/2" 400 18.0-EC

Atornillador percutor compacto con batería de 18 V

N.º pedido 531503

GTIN 4030293253438



- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Gracias a la longitud corta de la cabeza es ideal para trabajos de atornilladura en espacios estrechos
- + Luz LED integrada que puede ajustarse en cinco niveles diferentes
- + Alojamiento cuadrado para casquillo de impacto 1/2"
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Speed Command: Posibilidad de ajustar tres gamas de revoluciones diferentes para distintas aplicaciones. Entre otras cosas evita que los tornillos pequeños se pasen de rosca
- + Modo Auto-Stop: Al apretar, la máquina se detiene en cuanto se aplica el golpe. Al aflojar, la máquina se detiene en cuanto se detiene el golpe. Adecuado para evitar apretar demasiado el tornillo o la tuerca.
- + Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Freno rápido electrónico
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



## Datos técnicos

|  |                    |
|--|--------------------|
| Tensión de batería                               | 18,0 V             |
| Capacidad de la batería                          | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Niveles de par de giro                           | 3 niveles          |
| Par de giro máx.                                 | 406 Nm             |
| Par de aflojamiento máx.                         | 600 Nm             |
| Revoluciones en vacío 1.ª velocidad              | 0 - 1000 rpm       |
| Revoluciones en vacío 2.ª velocidad              | 0 - 1800 rpm       |
| Revoluciones en vacío 3.ª velocidad              | 0 - 2700 rpm       |
| Número de impactos en vacío                      | 0 - 3750 r.p.m.    |
| Alojamiento de herramienta atornillador percutor | 1/2" exterior      |
| Dimensiones LxAnxAl                              | 125 x 78 x 208 mm  |
| Peso sin batería                                 | 1,2 kg             |

## Equipamiento básico

- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Clip para sujetar al cinturón (430714)
- 1 Plantilla para maletín