

ORE 3-150 EC

Excenterslip med varvtalsreglering, 150 mm

Art nr 447684

GTIN 4030293197299



- + Lätt enhandsmaskin med bästa ergonomi och ett speciellt balanserings-system för minskade vibrationer. Detta ger ett bekvämt och för kroppen skonsamt arbete.
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Justerbart varvtal för rätt varvtal till aktuellt material
- + Effektivt utsug tack vare integrerad suganordning för dammfritt arbete med filterpatroner
- + Utrustad med skivbroms vilken eliminerar slipmärken på arbetsstycket och fördyrande efterbehandling
- + Möjligt att ansluta extern industri- och säkerhetsdamsugare Ø 27 mm, adapter SAD-C 27 AS eller antistatisk sugslang SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Slagtålig filterpatron med utbytbart PES-filter ger enkel tömning och rengöring av filter, vilket maximerar serviceintervallen.
- + PES-filterpatron för dammfritt och effektivt arbete
- + Kardborrplatta i tre olika hårdhetsgrader: soft, mjuk, hård
- + Kardborrplatta med Multihole-system för optimal utsugning, passar till alla konventionella slipmedel Ø 150
- + Den mycket lätta maskinen är idealisk för arbete över huvudet



Tekniska data

Effektförbrukning	400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	150 mm
Slag	3 mm
Varvtal i tomgång	4000 - 10000 v/min
Slagtal i tomgång	8000 - 20000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Vikt	1,4 kg

Standardutrustning

- 1 Stödrondell, medium (464120)
- 1 PES mikrofilterpatron (486833)
- 1 Sexkantnyckel (392731)