this is proformance



LD 16-8 125 R, Kit E-Jet

Amoladora para saneamiento a ras de bordes, libre de polvo de 125 mm N.º pedido 504955 GTIN 4030293230705

- Sistema electrónico: con régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, protección contra sobrecarga y control de la temperatura
- Aspiración de polvo: protege contra molestias debido al polvo, disminuye el desgaste de los discos, mantiene abiertos los poros del hormigón para un recubrimiento nuevo
- Fiable motor de alto rendimiento de 1600 watios con suficiente reserva de potencia
- Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- Cubierta protectora: con segmento orientable para lijar hasta la pared y regulable en altura, adaptándose a la altura correspondiente del disco para la aspiración perfecta del polvo
- Con una ergonómica empuñadura de estribo, ajustable libre de escalas, de vibraciones amortiguadas para un manipuleo y guiado óptimo de la máquina
- Para la conexión rápida de la manguera. FLEX Clip para Ø de 32 mm. La versión básica contiene la conexión con traba
- Bloqueo del husillo con pulsador envasado para evitar una manipulación accidental
- Ideal para el procesado de paredes, techos y para suelos. Trabajo eficiente y rentable gracias a una adaptación óptima entre la máquina y el plato amolador
- Muela de diamante para materiales abrasivos. Para eliminar los salientes de los encofrados y los chorreos de hormigón en superficies recién hormigonadas, adhesivos minerales, solados, revoques, mortero, arenisca calcárea abrasiva, piedra arenisca, chamota, asfalto.





















Datos técnicos

1600 W
950 W
230 V
50/60 Hz
125 mm
7800 rpm
M14
4,0 m
3,1 kg

Equipamiento básico

- 1 Muela de diamante de Enlucido-Jet (359394)
- 1 Campana de aspiración con segmento periférico pivotante (498475)
- 3 Portacable (252188)
- 1 Llave hexagonal interior (102229)
- 1 Llave de espigas (392537)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)
- 1 Divisor para maletín (414131)
- 1 Empuñadura curva