

CHE 4-32 R SDS-plus

Martello tassellatore combinato 4 kg, SDS-plus

Numero d'ordine 468029

GTIN 4030293209527



- + Martello perforatore/scalpellatore da 900 Watt con impugnatura a D, elevata energia a colpo singolo e vibrazioni ridotte
- + Mandrino smontabile senza l'uso di attrezzi
- + Blocco della rotazione per operare solo in percussione
- + Capacità di foratura massima 32 mm
- + Utilizzabile per la rimozione di intonaco e piastrelle
- + Sistema di cambio rapido dell'utensile: impiegabile in modo universale, con attacco punte di foratura SDS Plus o mandrino a serraggio rapido
- + Interruttore a quattro funzioni: foratura, foratura a martello, scalpellatura e relativa messa a punto.
- + Interruttore regolatore di velocità per un avvio lento e delicato
- + Impugnatura supplementare antitorzione con arresto profondità



Dati tecnici

| | |
|--|-------------------|
| Potenza assorbita | 900 W |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Attacco utensile trapano e scalpello | SDS-plus |
| Max. energia di colpo singolo | 4,8 J |
| Numero di giri a vuoto | 0 - 850 g/min |
| Numero di colpi a vuoto | 0 - 3700 1/min |
| Apertura mandrino | 1,5 - 13 mm |
| Max. diametro di foratura calcestruzzo | 32 mm |
| Max. diametro di foratura in muratura (corona) | 82 mm |
| Max. diametro di foratura legno | 32 mm |
| Max. diametro di foratura acciaio | 13 mm |
| Lunghezza cavo | 4,0 m |
| Dimensioni LxLaxA | 400 x 86 x 235 mm |
| Peso | 4,6 kg |

Dotazione

- 1 Mandrino (468878)
- 1 Mandrino (468851)
- 1 Maniglia (436232)
- 1 Arresto di profondità (417769)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (469041)