

MXE 1200 + WR2 140


Mengmachine met 1 versnelling en toerental-
schakelaar met 3 standen, 1200 Watt

Bestelnr. 495913

GTIN 4030293224476



- + Robuuste aandrijving: groot gedimensioneerde en optimale overbrenging voor een hoge koppeloverbrenging en een lange levensduur
- + Volle-golf-elektronica: met zachte aanloop, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging en traploze toerentalregeling via gasgeefschakelaar voor gecontroleerd werken aan de optimale mengsnelheid. Zeer sterk in ieder toerentalbereik
- + Comfortabele 3-standenschakelaar, zonder werkonderbreking bereikbaar vanaf de greeppositie, met rubberen bescherming. Stand 1: reinigen, stand 2: aanroeren, stand 3: doorroeren
- + Aan/uit schakelaar met vergrendeling en heropstartbeveiliging, ideaal voor stationair gebruik in een mengstation
- + De flexibele bescherming over de aan-/uitschakelaar voorkomt het binnendringen van vuil. Geen storingen door vastgelopen schakelaars
- + Ergonomische handgreep: lichtgewicht, ontspannen armhouding en rechte lichaamspositie voor een comfortabele en krachtensparende bediening
- + Vier hoekbeschermers met rubberen bumpers zorgen voor een veilige opslag tijdens het transport en bieden bescherming tegen schokken en stoten op de bouwplaats
- + Beschermkap boven het motorhuis leidt de koellucht en voorkomt het binnendringen van regenwater
- + Asvergrendeling met aanloopbeveiliging. Vergemakelijkt het verwisselen van de mengstaaf
- + Voor verschillende toepassingen tot 60 kg
- + Voor het mengen van pasta's tot zware materie, zoals tegellijm, opvoegmiddel, egalisatieplaster, kleefmortel enz.



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Afgegeven vermogen	710 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. mengstaafdiameter	140 mm
Gereedschapsoptname mengmachine	M14
Onbelast toerental 1e stand	0 - 210/325/530 1/min
Spanhalsdiameter	53 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4,6 kg

Basisuitrusting

- 1 Spiraalmengstaaf WR 2 (368997)
- 1 Steeksleutel SW 22 (439975)