

RFE 40 18.0-EC

Fresatrice per scanalature dei supporti grondaia a batteria 18,0 V

Numero d'ordine 521582

GTIN 4030293239890



- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Elettronica: preselezione del numero di giri in 4 stadi, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, protezione contro i sovraccarichi, blocco antiravvio, monitoraggio della temperatura e funzione anti-kickback
- + 4 lame orientabili in acciaio HSS: le lame sono reversibili e quindi utilizzabili 4 volte
- + Larghezza di piallatura 40 mm, guida dei trucioli controllata
- + Interruttore di ON/OFF con funzione uomo morto
- + Regolabile per supporti grondaia da 6 e 8 mm
- + Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	3800 - 6200 g/min
Larghezza piallatura	40 mm
Profondità piallatura	6/8 mm
Peso con batteria	2,96 kg

Dotazione

- 1 Lame orientabili in acciaio super rapido HSS (241091)
- 1 Giravite Torx® (258861)
- 1 Chiave semplice, apertura 17 (106461)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (502820)