

IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/ Set

Accu-slag-/impactschroever 18,0 V

Bestelnr. 530187

GTIN 4030293242234



- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Vierkante houder voor 1/2"-slagmoeren
- + Elektronische snelrem
- + De vibratiegedempte handgreep zorgt voor trillingsarm werken
- + Krachtig slagwerk voor hoogste prestaties maakt het losmaken van vastzittende, bijv. aangeroeste schroefverbindingen mogelijk, ook in extreme toepassingen
- + Speed Command: instelmogelijkheid van drie verschillende toerentalbereiken voor verschillende toepassingen en gecontroleerd vast- resp. losdraaien
- + Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- + Versterkte aandrijfbehuizing van aluminium gietwerk met de grootste wanddikte in zijn klasse
- + Met accubeschermingselement tegen beschadigingen van de accupack bij het wegleggen
- + Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- + Geïntegreerde LED-lamp met continu functie
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks



Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	280 Nm
Max. draaimoment 2e stand	700 Nm
Max. draaimoment 3e stand	950 Nm
Max. losdraaimoment	1580 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 2100 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 2000 1/min
Onbelast slagtoerental 3e stand	0 - 2450 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht zonder accupack	3,1 kg

Basisuitrusting

- 1 Snellader (417882)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferinleg (493996)
- 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (532733)