

ORE 5-150 EC Set

Voimakas epäkeskiohiomakone portaattomalla nopeudensäädöllä, 150 mm

Tilausnumero 486817

GTIN 4030293218789



- + Kevyt yhdenkäden työkalu. Hyvä ergonomia ja erityinen vakautusjärjestelmä matalakierroksiseen työskentelyyn. Mukavaa työskentelyä niveliä rasittamatta.
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Hiontanopeuden säätö materiaalin mukaan
- + Tehokas pölynimu integroidun imurin ansiosta - pölyttönä työskentelyä suodatinpatruunan kanssa
- + Varustettu laikanpysäytysmekanismilla, tämän ansiosta pinnoille ei synny epätoivottuja hiomajälkiä, eikä kalliita korjailutoimenpiteitä tarvita.
- + Liitäntä ulkoiselle pölynimujärjestelmälle Ø 27 mm, adapterit SAD-C 27 AS tai antistaattinen imuletku SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Iskunkestävä suodatinpatruuna vaihdettavalla PES suodattimella. Helppo tyhjennys ja suodattimenpuhdistus takaavat maksimaalisen huoltovälin
- + PES suodatinpatruuna jossa pölyttömään ja tehokkaaseen työskentelyyn
- + Tarra hioma-alusta saatavilla kolmessa eri kovuudessa: erittäin pehmeä, pehmeä ja kova
- + Tarra hioma-alusta jossa multi -imusysteemi, optimaaliseen pölynpoistoon, soveltuu kaikille standardi 150 halk. hiomatarvikkeille
- + Soveltuu hyvin pään yläpuolella olevien kohteiden työstöön



Tekniset tiedot

Ottoteho	400 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Hiomalautasen halkaisija	150 mm
Isku	5 mm
Tyhjäkäynnin kierros-luku	4000 - 10000 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	8000 - 20000 1/min
Pölynpoistoliitäntän halkaisija	27
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	230 x 150 x 125 mm
Paino	1,4 kg

Toimitusvarustus

- 1 Tarralautanen keskikova (464120)
- 1 PES tasosuodatinpatruuna (486833)
- 1 Kuusiokoloavain (392731)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)
- 1 Laukun sisäosa (486868)