

# XFE 7-12 80

Exzenterpolierer für kleine Flächen

Bestell-Nr. 447129

GTIN 4030293196919



- + 12 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- + Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- + Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- + Perfekt im Spot-Repair-Bereich und bei schwierigen Formen. Ideale Ergänzung zu größeren Polierern
- + Kraftvoller 700 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- + VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- + Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	700 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Max. Stütztellergröße	75 mm
Polier Hub	12 mm
Leerlaufdrehzahl	1800 - 5500 1/min
Leerlaufhubzahl	3600 - 10800 1/min
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 58 x 120 mm
Gewicht	2,1 kg

## Lieferumfang

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (493406)