

# SBG 4910

Fém-vágó szalagfűrész elfordítható fűrészkerettel

Rendelési szám 390518

GTIN 4030293163195



- + Különösen tűzveszélyes környezetben használható az SBG a fém szikramentes vágásához
- + Vágás állványzat nélkül: 90° egyenes vágás, kör és zártszelvény vágás max. 80 mm-is, háromszög vágás max. 100 x 80 mm méretig
- + Ajánlott szalagsebesség: 1-es állás: puha acél, rozsdamentes acél, alumínium; 2-es állás: acél, rozsdamentes acél, alumínium csövek
- + 2 szalag sebesség: szilárd és üreges szegmensek fűrészeléséhez
- + Állvánnyal, könnyű használat a szabadkézi munkákhoz.
- + A vágófej folyamatos szerszám nélküli állítási lehetősége 0° - 45°
- + Golyócsapágyas 3-pontos fűrész szalag vezetés az optimális vágáshoz
- + Konzol rögzítőszerkezet: mobil felhasználáshoz és könnyű szállításhoz
- + Hűtőfolyadék nélkül üzemel
- + Biztonsági kapcsoló: megelőzi a nem ellenőrzött újra bekapcsolást az energiaellátás megszakítása követően



## Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	850 W
Teljesítményleadás	445 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Fűrészszalag hossza	1335 mm
Fűrészszalag szélessége	13 mm
Fűrészszalag vastagság	0,65 mm
Szögbeállítás	45°
Vágási hossz 90°	100 mm
Vágási szélesség 90°	80 mm
Vágási hossz 45°	68 mm
Vágási szélesség 45°	55 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méretetek SzxHxM	640 x 310 x 390 mm
Fűrészkeret súlya	7,9 kg
Súly	18 kg
Fűrészszalag sebesség	60/80 m/perc

## Alapkészlet

- 1 Párhuzamos ütköző (385247)
- 1 Bimetál fűrész szalag