

FBE 8-4 140

Ponceuse à bande TRINOXFLEX

Référence 453455

GTIN 4030293201071



- + Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Electronique VE : présélection de la vitesse de rotation
- + Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des adaptateurs système à des fins de satinage, de ponçage à bande pour tubes et de limage
- + Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- + Bras de ponçage 9 et 30 mm orientables sur 140°
- + Bras de ponçage amovible pour longueurs des bandes 520 mm et 533 mm
- + Longueur de travail bras de ponçage à peu près 12 cm
- + Changement des bandes abrasives : rapide et sans outil



Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée | 800 W |
| Puissance utile | 425 W |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Vitesse de rotation à vide | 1400 - 4000 tr/min |
| Vitesse de bande | 3 - 8 m/sec |
| Longueur de bande | 533 mm |
| Largeur de bande | 4-30 mm |
| Longueur de câble | 4,0 m |
| Dimension LxIxH | 320 x 210 x 195 mm |
| Poids | 2,6 kg |

Equipement de base

- 1 Adaptateur de ponçage lime à bande (459593)
- 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303615)
- 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303623)
- 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102)
- 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255328)
- 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255329)
- 1 Bande abrasive MESHFLEX (318663)
- 1 Bande abrasive MESHFLEX (318647)
- 1 Poignée latérale, rouge (194034)
- 1 Clé allen SW 5 (115460)
- 1 Coffret de transport L -BOXX® (414085)
- 1 Insert pour coffret (457337)