

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set

Wkrętarka udarowa 18,0 V

Indeks 530233

GTIN 4030293242432



- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Mocowanie narzędzia 1/2"
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Element amortyzujący oddziela rękojeść od silnika, powodując wyraźną redukcję drgań
- + Mocny mechanizm uderzeniowy dla maksymalnej wydajności umożliwia luzowanie zakleszczonego np. zardzewiałego połączenia śrubowego nawet w ekstremalnych zastosowaniach
- + Speed Command: możliwość ustawienia trzech różnych zakresów prędkości do różnych zastosowań oraz kontrolowanego dokręcania lub odkręcania
- + Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- + Tryb Auto-Stop: Podczas dokręcania maszyna zatrzymuje się, gdy tylko rozpoczyna się uder. Podczas odkręcania maszyna zatrzymuje się, gdy tylko uder się zakończy. Nadaje się to do zapobiegania nadmiernemu dokręceniu śruby lub nakrętki.
- + Kompaktowa konstrukcja z głowicą maszyny z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Produkt niezwykle trwały i niewrażliwy na wstrząsy
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	150 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	200 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	750 Nm
Maks. moment zwalniania	950 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Częstość uderzeń bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 1/min
Częstość uderzeń bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 1/min
Częstość uderzeń bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	159 x 74 x 227 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Mocowanie do paska (430714)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Szybka ładowarka (417882)
- 1 Wkładka do walizki (531322)
- 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (532733)