

PE 14-3 125

Pulidora ergonómica con interruptor de acelerador

N.º pedido 406813

GTIN 4030293172791

- + Con su amplio rango de velocidades, es perfecta para trabajar con esponjas de pulido desde Ø80 mm hasta Ø160 mm
- + Potente motor de 1400 vatios con potente ventilador para una refrigeración óptima
- + Guía optimizada del aire para un efecto de refrigeración máximo del motor y del engranaje. Ningún aire de salida molesto para el usuario.
- + Conmutador acelerador para un arranque suave y progresivo
- + Sistema electrónico de microprocesador VR: con régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, interruptor de aceleración, bloqueo de reanque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas, control de temperatura y selector de revoluciones
- + La cabeza de engranaje plana reduce la distancia con la superficie. Esto permite manejar la máquina en cualquier posición con seguridad.
- + Bloqueo de husillo
- + Cable de 4 metros PUR H05-BQF: resistente al desgaste, flexible y con elevada resistencia a las rozaduras y mellas



Throttle switch



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

Datos técnicos

Consumo de potencia	1400 W
Suministro de potencia	880 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Tamaño máx. del elemento pulidor	160 mm
Tamaño máx. plato de apoyo	125 mm
Revoluciones en vacío	1100 - 3700 rpm
Longitud del cable	4,0 m
Tipo de cable	PUR
Dimensiones LxAnxAI	375 x 84 x 120 mm
Peso	2,2 kg

Equipamiento básico

1 Manija (450774)