

GM 340

Mobiele werkplaats voor wand- en plafond-schuursystemen

Bestelnr. 473278

GTIN 4030293211797

- + Mobile werkplaats voor Giraffe-types GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV en WST 1000 FV, waardoor langdurig werken zonder invloed van het machinegewicht mogelijk is
- + Aanzienlijk minder inspanning vereist van de gebruiker, minder vermoeidheid en spanning
- + De mobiele werkplaats beschikt over een stabiel frame dat voor de nodige stevigheid zorgt op de bouwplaats. Het geremde zwenkwiel met optimale loopeigenschappen, waarborgt precieze en lichte manoeuvres. Met bodemplaat met geoptimaliseerd gewicht voor de FLEX veiligheidsstofzuiger
- + Snelle vervanging van de Giraffe zonder gereedschap. Aanpassing van de werkhogte zonder gereedschap door een dubbele klemming van de hefstaang
- + Optimale druk op het te schuren oppervlak door een gasveer
- + Opbouw en demontage zonder gereedschap door snelspanelementen. Frame beschikt over een robuust inklapmechanisme voor een eenvoudig transport
- + Uitgerust met een met rubber beklede handgreep, slanghouder en mogelijkheid voor het opwickelen van de 7,5 m lange rubberen kabel
- + Grote rubberen wielen zorgen voor een optimale stabiliteit en beweeglijkheid op bouwplaatsen. Extra afdekkingen op de wielnaven bieden bescherming tegen beschadiging van en door wanden
- + Aansluiting voor elektrisch gereedschap via 2 stopcontacten 230 V/CEE
- + Aan beide zijden zwenkbare gereedschapshouder onder 90°, incl. draaibaar gewricht voor optimale beweeglijkheid, voor aanpassing aan plafonds en wanden en voor het perfect schuren van schuine vlakken
- + De kunststof glijbus maakt een wrijvingsvrije loop mogelijk alsook het met gevoel bewegen van de Giraffe over het oppervlak



Technische gegevens

Max. werkhogte	3400 mm
Apparaataansluiting	2 x 230 V CEE
Apparaatopname (gegenereerd)	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Kabellengte	7,5 m
Afmeting LxBxH	2630 x 660 x 1680 mm
Gewicht	31,5 kg

Basisuitrusting