

# CS 62 18.0-EC C

Scie circulaire sur batterie 18 V

Référence 491322

GTIN 4030293221260



- + Idéal pour des utilisations classiques en construction à sec et transformation. Par ex. pour coupes à la scie à travers des plaques de plâtre, de fibrociment, de bois aggloméré (telles que les panneaux d'agglomérés ou OSB)
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Moteur EC 18 V avec protection contre les surcharges et surveillance de la température
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Graduation angulaire de 0° à 50°. Avec pré-réglage angulaire de 22,5° / 45° et 50°. Facilement lisible et réglable avec précision à l'aide d'éléments de serrage maniables
- + L'élément oscillant à double serrage empêche un coincement de la lame de scie lors de coupes angulaires et par conséquent, le risque de retour
- + Plaque oscillante de 0° à 50° pour coupes arrière ainsi que fonction de pré-rainure pour des bords visibles parfaits
- + Réglage de la profondeur de coupe à l'aide d'un levier de blocage intuitif, lecture aisée de la profondeur de coupe
- + Selon les dernières prescriptions, sans couteau diviseur pour des coupes plongeantes et sans le démontage fastidieux du couteau diviseur
- + Dispositif d'arrêt de broche : pour changer rapidement de lame
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18 V. Livré sans accu et chargeur.
- + Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux, facile à vider, fixation possible sans outil à l'aide d'une fermeture à baïonnette



## Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide max.	5000 tr/min
Profondeur de coupe	0-62 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	0-38 mm
Diamètre de lame de scie	165 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Plage de pivotement	0-50°
Préréglage angulaire	0 / 22,5 / 45 / 50°
Dimension LxIxH	380 x 150 x 200 mm
Poids sans batterie	3,1 kg

## Equipement de base

- 1 Lame de scie circulaire standard avec denture changeable (456012)
- 1 Sac à poussière