

PD 2G 18.0-EC HD C

2-nopeuksinen akkuporakone 18,0 V jossa turbo-asetus

Tilausnumero 515698

GTIN 4030293236219



- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Takapotkun estomekanismi, kytkee moottorin pois päältä, jos kone jumittuu.
- + Turbo-asetus nopeampaan ja tehokkaampaan poraukseen jopa 27 % suuremmalla pyörimisnopeudella
- + Suurin vääntömomentti 158 Nm ruuvaamiseen, poraukseen ja iskuporaukseen, myös vaativimmissa kohteissa. Valittu momenttiasetus pysyy aktiivisena, kun vaihdetaan porauksesta iskuporaukseen
- + Nopeussäätö kytkimellä varustettu lukitsimella
- + Elektronien turvajarru
- + Vankka painevalettu alumiinirunko
- + Metallinen pikaistukka jossa tukirengas ja automaattinen lukitustoiminto
- + Pyörimissuunnan vaihto turvakytkimellä
- + pidennettävä kahvasuojaa käyttäjää maksimi vääntöä käytettäessä.
- + Luistamaton, soft grip kädensija, ergonomisesti muotoiltu.
- + Integroitu LED lamppu jälkihehkutoiminnolla
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + Sisältää irroitettavan sivukahvan, vyökoukun ja työkalupitimen
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimintus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18,0 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. vääntömomentti, luja	158 Nm
Maks. vääntömomentti, heikko	70 Nm
Vääntömomenttiasetus	23 askelta
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus 1. Vaihe	0 - 700 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus 2. Vaihe	0 - 2500 1/min
Tyhjäkäynnin iskunopeus 2. Vaihe	0 - 40000 1/min
Poraistukan kiristysväli	1,5 - 13 mm
Maks. porauksen halkaisija puu	89 mm
Maks. porauksen halkaisija teräs	13 mm
Mitta LxPxK	164 x 69 x 208 mm
Paino ilman akkuyksikköä	1,7 kg

Toimitusvarustus

- 1 Vyöpidike
- 1 Kahva
- 1 Bitsi laatikko