

VCE 33 L AC

Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας με αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, 30 l, κατηγορίας L

Αριθ. παραγγελίας 444111

GTIN 4030293194946



- + Βάση για την στερέωση L-BOXX και Systainer της Tanos στην κεφαλή της ηλεκτρικής σκούπας
- + Ο στρόβιλος υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει υψηλή ικανότητα αναρρόφησης καθώς και υψηλή υποπίεση. Έτσι διασφαλίζεται ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα αναρρόφησης
- + Σταθερά υψηλή ικανότητα αναρρόφησης χάρη στον αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου
- + Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο διαθέτει επίστρωση τεφλών/νανοεπίστρωση και επιτρέπει τη βέλτιστη αξιοποίηση του όγκου του κάδου
- + Με μόνιμη πρίζα και ηλεκτρονικό αυτόματο διακόπτη on/off
- + Η ρύθμιση της ροής αέρα μέσω του περιστροφικού διακόπτη μειώνει πιθανή υποπίεση στην επιφάνεια κατά τις εφαρμογές ενδιάμεσης και τελικής λείανσης
- + Για αναρρόφηση υγρών: με ηλεκτρονική παρακολούθηση στάθμης πλήρωσης
- + Η καθυστέρηση της εκκίνησης αποτρέπει τις αιχμές τάσης κατά την εκκίνηση και η καθυστέρηση της απενεργοποίησης (παράταση λειτουργίας 15 δευτερολέπτων) αδειάζει τυχόν υπολειπόμενη σκόνη από τον σωλήνα αναρρόφησης
- + Στιβαρός κάδος με διπλό τοίχωμα με ενσωματωμένες χειρολαβές για εύκολο άδειασμα του κάδου
- + Το αντιστατικό φινιρίσμα με προστασία από τη σκόνη εμποδίζει την ηλεκτρική φόρτιση του σωλήνα αναρρόφησης
- + Εξοπλισμένη με μεγάλους τροχούς και δύο μεταλλικά περιστρεφόμενα ροδάκια οδήγησης
- + Ξεχωριστό κανάλι αέρα ψύξης κινητήρα με χονδρό φίλτρο. Προστατεύει τον στρόβιλο από την είσοδο αέρα περιβάλλοντος και έτσι παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. (το φίλτρο λεπτόκοκκης σκόνης PES διατίθεται ως αξεσουάρ)
- + Απλή αλλαγή φίλτρου χωρίς αφαίρεση της κεφαλής αναρρόφησης
- + Με δακτύλιο συγκράτησης σωλήνα και διαστολέα για εύκολη και γρήγορη ασφάλιση του καλωδίου τροφοδοσίας
- + Με 4 βάσεις σύσφιξης (2 σε κάθε πλευρά) για την προσάρτηση ιμάντων σύσφιξης και μιας βάσης στήριξης τριβείου τύπου Giraffe
- + Σύσταση: όταν ο καθαρισμός φίλτρου είναι απενεργοποιημένος, χρησιμοποιείτε φίλτροσακούλα ενώ, όταν λειτουργεί, χρησιμοποιείτε σακούλα απορριμμάτων
- + Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κατηγορίας L, κατάλληλη για όλες τις σκόνες με τιμές OEL > 1 mg/m³



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1200 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Παροχή αέρα συσκευής αναρρόφησης	4500 m ³ /h
Μέγ. υποπίεση	25000 Pa
Επιφάνεια φίλτρου	5000 cm ²
Χωρητικότητα κάδου	30 L
Στάθμη πλήρωσης υγρού	17 L
Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης	χωρίς
Μήκος σωλήνα	4m
Αριθμός κινητήρων αναρρόφησης	1 τμχ
Μήκος καλωδίου	7,5 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	565 x 385 x 565 mm
Βάρος	15,2 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης με έλεγχο ροής αέρα (406708)
- 1 Βάση για L-BOXX® (445169)
- 1 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES (445118)
- 1 Φίλτροσακούλα fleece (502227)
- 1 Σακούλα απορριμμάτων (445061)
- 1 Αντάπτορας (445029)
- 2 Κλιπ σωλήνα