

# LST 1503 VR

Fräsmaskin för t ex stentrappor

Art nr 259229

GTIN 4030293066779



- + Mikroprocessor-Elektronik: med varvtalsval, konstant varvtal, mjukstart och överbelastningskydd
- + Inställbar arbetsbredd: 3-steg från ca 40 mm till 92 mm.
- + Steglöst justerbart anslag för arbete vid stänkanter
- + Dammutsug: även för bebodda utrymmen.
- + Utrustad med 60 hårdmetallfräsar klarar snabbt av uppruggningsarbeten
- + Roterande verktygshuvud är lagrat i gummi för dämpad vibrations- och ljudnivå
- + Lätt att styra tack vare greppskydd



## Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Uteffekt	700 W
Spänning	230 V
Arbetsbredd	40-92 mm
Varvtal i tomgång	800 - 2400 v/min
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	350 x 140 x 160 mm
Vikt	5,9 kg

## Standardutrustning

- 1 Anslag, komplett (259193)
- 1 HM Verktyg komplett, 100 dia. (261653)
- 1 Sexkantnyckel SW 5 (115460)
- 1 Specialadapter (340790)
- 1 Sugslangförlängare (296953)