

LE 15-11 125


Amoladora angular de 1500 vatios con número de revoluciones variable y 125 mm

N.º pedido 447722

GTIN 4030293197329



- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, control electrónico CDC con realimentación
- + Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una elevada potencia de salida
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + La refrigeración eficaz y la optimizada geometría de la escobilla garantizan una larga vida útil
- + Protección contra el polvo del motor y engranajes
- + Diseño compacto y ergonómico
- + Manejo más ergonómico gracias a la empuñadura lateral inclinada
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Interruptor deslizable bloqueable
- + Bloqueo de husillo
- + Esta pulidora angular universal es adecuada para el mecanizado del acero/metal, en la construcción/renovación, construcción de carrocerías así como los servicios de montaje
- + Empuñadura SoftVib con llave para tuercas integrada y amortiguación de vibraciones
- + Advertencia: al utilizar accesorios, tener en cuenta las revoluciones máximas de la herramienta



Datos técnicos

Consumo de potencia	1500 W
Suministro de potencia	960 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco máx.	125 mm
Revoluciones en vacío	2800 - 11500 rpm
Alojamiento de herramienta amoladora angular	M14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAI	310 x 75 x 105 mm
Peso	2,3 kg

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (436860)
- 1 Empuñadura SoftVib (530903)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (100080)