

CS 60 WET

Troncatrice ad acqua con lama diamantata per pietre, tagli obliqui fino a 45°, con interruttore PRCD

Numero d'ordine 374016

GTIN 4030293152311

- + Ideale per la realizzazione di canaline di deflusso dell'acqua su davanzali o gradini. Per la lavorazione di piani di lavoro, lastre per facciate, piastre alla veneziana nella costruzione di gradini e nella paesaggistica. Per il risanamento di giunti su i pavimenti
- + Salvavita PRCD: integrato nel cavo
- + Innesto rapido in ottone: per tubo flessibile da 1/2
- + Motore ad elevate prestazioni: extrapotente per la troncatura della pietra e la fresatura di giunti
- + Regolazione continua della profondità di taglio da 0-60 mm, con barra di guida fino a 54 mm. Nei tagli obliqui da 0-44 mm, con barra di guida fino a 38 mm
- + Regolazione continua dell'angolo per tagli obliqui da 0-45°
- + Gli angoli di taglio 0°/30°/45° sono chiaramente indicati sulla base di guida per un più veloce posizionamento.
- + Cuffia di sicurezza di elevata qualità e piastra di guida in pressofusione di magnesio
- + La protezione del motore in gomma evita l'aspirazione diretta di spruzzi d'acqua
- + Alimentazione dell'acqua: garantisce il raffreddamento efficace della lama diamantata
- + Arresto dell'albero porta accessorio



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	840 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Profondità di taglio	60 mm
Profondità di taglio con guida	54 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo (45°)	5-44 mm
Profondità di taglio congiunzione ad angolo con guida (45°)	38 mm
Numero di giri a vuoto	6200 g/min
Diametro disco diamantato	170 mm
Foro disco diamantato	22,2 mm
Campo di rotazione	45°
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	360 x 280 x 170 mm
Peso	4,5 kg

Dotazione

- 1 Disco diamantato per troncatura (347515)
- 1 Chiave apertura 5 - giraviti (359343)
- 1 Arresto parallelo (350613)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (436771)