

GM 340

Mobil munkaállomás a falí és mennyezeti csiszológépekhez

Rendelési szám 473278

GTIN 4030293211797

- + Mobil munkaállomás bármelyik Zsiráf GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV és WST 1000 FV változathoz, mely a gép súlyát átvéve segíti a könnyű munkát
- + Jelentősen kevesebb erőfeszítést igényel a felhasználótól, csökkentve a fáradtságérzetet.
- + A mobil munkaállomás tartos vázzal egy igenyes alkalmazás építkezésekre. A fekezett kormánymű optimális kormányozhatósággal biztosítja a könnyű és pontos munkát. Optimalizált súly alapelem a FLEX ipari porszívók számára.
- + Az erőteljes szorító segítségével a Zsiráf gyors, szerszám nélküli cseréje lehetséges. A tartórúdon található kettős bilincs segítségével a munkamélység is könnyen, szerszám nélkül állítható.
- + Gazrugo segítségével biztosítható az kellő nyomóerő a karcolásmentes felületet.
- + Az össze-, és szétszerelés szerszám nélkül elvégezhető a gyors-zárás bilincsel. A robusztus keret összecukható az egyszerű, kis helyigényes szállításhoz.
- + Puha fogantyúval szerelt kar, csőbilincs és kábelcsévélő 7.5 m kábelhez
- + Nagy gumi kerekek biztosítják az megfelelő stabilitást és kormányozhatóságot az építkezéseken. A kerekagy védők további védelmet nyújtanak a véletlen falsérülések okozása ellen.
- + 2 csatlakozó aljzat a szerszámok részére 230 V/CEE
- + Billenő csuklóval (90° mindkét irányban) ellátott az optimális és könnyű mozgásért, a mennyezetek, ferde felületek és falak tökéletes befejezéséért
- + A műanyag csúszó hüvely biztosítja a Zsiráf zavartalan működését és a pontos vezetést a felületen



Technikai adatok

Maximális munkamagasság	3400 mm
Eszköz csatlakozás	2x230V CEE
Készülékartó	GE 5 / GE 7 / GE 10
Kábelhossz	7,5 m
Méretetek SzxHxM	2630 x 660 x 1680 mm
Súly	31,5 kg

Alapkészlet