

BME 14-3 L

Basismotor TRINOXFLEX

Bestell-Nr. 433403

GTIN 4030293187160



- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der vier System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen, zum Schleifen mit Bandfeile oder Kehlnahtschleifer
- + Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Spindelarretierung



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500 1/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	100 mm
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	roter Stecker
Gewicht	2,1 kg

Lieferumfang