

# BSE 8-4 50

Satiniermaschine TRINOXFLEX

Bestell-Nr. 453404

GTIN 4030293201026



- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und Feilen
- + Vorsatz Satinieren variabel einstellbar, ermöglicht randnahes Arbeiten mit schmalen Walzen, inkl. Parallelanschlag
- + Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Verstellbare Schutzhaube: für Schleifwerkzeuge bis Ø 125 mm
- + Spindelarretierung
- + Zur optimalen Bearbeitung verschiedener Materialien zum Satinieren, Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten, Entgraten von Stahl und Edelstahl-Oberflächen



## Technische Daten

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme               | 800 W              |
| Leistungsabgabe                 | 425 W              |
| Spannung                        | 230 V              |
| Frequenz                        | 50/60 Hz           |
| Bürsten-/Walzendurchmesser Max. | 125 mm             |
| Bürsten-/Walzenbreite Max.      | 50 mm              |
| Leerlaufdrehzahl                | 1400 - 4000 1/min  |
| Werkzeugaufnahme BSE/BBE        | 19 mm              |
| Kabellänge                      | 4,0 m              |
| Abmessung LxBxH                 | 320 x 210 x 195 mm |
| Gewicht                         | 2,3 kg             |

## Lieferumfang

- 1 Schleifvorsatz Satinieren (459577)
- 1 Innensechskantschlüssel (102229)