

# VCE 33 M AC

**Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreining, 30 l, klasse M**

**Bestelnr. 444138**

**GTIN 4030293194953**



- + Adapterplaat voor de bevestiging van L-BOXXen en Tanos Systainer op de kop van de stofzuiger
- + De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk waardoor een uitstekende afzuiging ontstaat
- + Autonom reinigingssysteem voor optimale afzuiging met constante zuigkracht
- + Vlak ploofilter met Teflon-/nanocoating voor een optimaal gebruik van de inhoud van de kuip
- + Met vaste stekkerdoos en elektronische in-/uitschakelautoomaat
- + De Flowsensor-techniek bewaakt het debiet en meldt door een optisch- en geluidssignaal zodra dit onder de wettelijke minimumwaarde van  $\leq 20$  m<sup>3</sup>/sec is gedaald
- + De debietregeling via de draaischakelaar reduceert een mogelijk vacuüm bij het schuren van oppervlakken
- + Keuzeschakelaar zuigdiameter voor de afstelling van het optimale debiet
- + Voor natzuigen: met elektronische vloeistofcontrole
- + Aanloopvertraging voorkomt spanningspieken bij het starten en de uitloopvertraging (15 sec. naloop) zorgt voor het ledigen van stofresten in de zuigslang
- + Dubbelwandige, stabiele kuip met geïntegreerde grijpuitparing voor het eenvoudig legen van de kuip
- + De tegen stof beschermde, antistatische uitrusting voorkomt statische elektriciteit aan de zuigslang
- + Uitgerust met grote wielen en twee zwenkwielen van metaal
- + Separaat motorlucht-koelingskanaal met grofvuilfilter. Beschermde de turbine tegen de aanvoer van omgevingslucht en verlengt daardoor de levensduur. (PES fijnstoffilter als toebehoren verkrijgbaar)
- + Eenvoudig vervangen van de filter zonder demontage van de zuigkop
- + Met slanghouder en expander voor eenvoudig en snel vastzetten van de stroomkabel
- + Met 4 spanogen (2 per zijde) voor het aanbrengen van spanbanden en Giraffenhouder
- + Aanbeveling: filterzak gebruiken indien automatische filterreininging is uitgeschakeld en een afvalzak indien automatische filterreininging is aangeschakeld
- + Veiligheids-filtersysteem: voldoet aan BIA-stofcategorie M, maximale doorlatingsgraad  $\geq 0,1$  %, speciaal voor mineraal stof en hout stof (inclusief beuk en eik).



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Volumestroom stofzuiger	4500 m <sup>3</sup> /h
Max. onderdruk	25000 Pa
Filteroppervlak	5000 cm <sup>2</sup>
Tankinhoud	30 L
Vulhoeveelheid vloeistof	17 L
Zuigkrachtregeling	mechanisch
Slanglengte	4 m
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Kabellengte	7,5 m
Afmeting LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15,2 kg

## Basisuitrusting

- 1 Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling (406708)
- 1 Houder L-BOXX® (445169)
- 1 PES waaierfilter (445118)
- 1 Vlies-filterzak (502227)
- 1 Afvalzak (445061)
- 1 Adapter (445029)
- 2 Slanghouder