

CER 18.0-EC C


Akku Kanten- und Oberfräse 18 V

Bestell-Nr. 531634

GTIN 4030293254749



- + Kanten- und Oberfräse in Einem. Werkzeugloser Umbau von der Kanten- zur Oberfräse
- + Einfacher und schneller Fräserwechsel durch integrierte Spindelarreterung. Die Spannzange ist verwendbar für Fräser mit Schaftdurchmesser bis 8 mm
- + Mit Nullfunktion der Skala, Frästiefeneinstellung über Revolveranschlag sowie stufenlose Frästiefen-Feineinstellung über Drehring
- + Der Frästisch mit gummierten Griffen und Klemmfunktion ermöglicht eine sichere Führung. Dank der Grundplatte aus Plexiglas hat der Anwender stets eine freie Sicht auf den Fräser, was zu perfekten Ergebnissen führt
- + Für eine Vielzahl von Anwendungen in der Holzbearbeitung, Renovierung, Trocken- und Formenbau. Fräsen von Eckverbindungen, Fugen, Rundungen/Konturen mit Schablonen, Nachfräsen von Laminatprofilen. Fräsen von Massivholzkanten, Aussparungen und Nuten mit Schablone und Führungsring, Anfertigung von Schablonen für die Produktion usw.
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Elektronische Schnellbremse
- + Variable Geschwindigkeitseinstellung (6 Stufen)
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 36 mm oder Stufenadapter
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	15.000-30.000 1/min
Durchmesser Spannzange	8mm
Fräshub (Tiefe)	50 mm
Schalldruckpegel nach EN 60745	78 dB(A)
Vibration nach EN 60745	1,5 m/s ²
Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Gewicht ohne Akkupack	1,8 kg

Lieferumfang

- 1 Absaughaube (531654)
- 1 Schnellspann-Anschlag (531653)
- 1 Grundplatte rund (531655)
- 1 Spannzange (531656)
- 1 Spannzange (531657)
- 1 Grundplatte D-Format
- 1 Gabelschlüssel, SW 17 (530200)