

VCE 44 H AC-Kit

Specjalny odkurzacz przemysłowy z automatycznym czyszczeniem filtra, 42 l, klasa H

Indeks 446025

GTIN 4030293196216



- + Uchwyt L-Boxx do montażu walizek transportowych na obudowie odkurzacza
- + Turbina o dużej mocy gwarantuje wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągnięty jest wspaniały efekt odsysania
- + Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia stałą, wysoką wydajność ssania
- + Płaski filtr falisty z nano powłoką teflonu umożliwia optymalne wykorzystanie objętości pojemnika
- + Ze stałym gniazdem i elektronicznym programatorem do automatycznego włączania / wyłączenia.
- + Czujnik przepływu monitoruje przepływ objętościowy i sygnalizuje przez sygnał optyczny i akustyczny spadek wydajności ssania poniżej minimum wyznaczonej wartości $\leq 20\text{m/s}$.
- + Sygnał optyczny i akustyczny do monitorowania filtra HEPA.
- + Regulacja natężenia przepływu za pomocą przełącznika obrotowego zmniejsza możliwe podciśnienie na powierzchni podczas szlifowania
- + Możliwość wyboru średnicy węża ssącego do regulacji optymalnego przepływu
- + Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia
- + Łagodny rozruch zapobiega skokom napięcia podczas startu, a opóźnienie wyłączenia (15 sekund) opróżnia wąż ssący z resztek pyłu
- + Stabilny pojemnik posiadający podwójne ściany ze zintegrowanym uchwytem zapewnia łatwe opróżnianie pojemnika.
- + Wyposażenie antystatyczne zapobiega elektryzowaniu się węża ssącego oraz zestawu czyszczącego
- + Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe, metalowe kołeczka skrętne
- + Oddzielny kanał powietrzny do chłodzenia silnika z filtrem gruboziarnistym. Zabezpiecza turbinę przed wlotem powietrza z otoczenia, a tym samym zwiększa jej trwałość. (Filtr PES jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe).
- + Łatwy demontaż filtra bez konieczności demontażu górnej pokrywy
- + Z mocowaniem węża i ekspanderem w celu zapewnienia łatwego i szybkiego mocowania kabla zasilającego.
- + Z 4 uchwytami mocującymi (2 po każdej stronie) w celu zamocowania pasów naprężających i uchwytu na Żyrafę
- + Odkurzacz przemysłowy klasy H, nadaje się dla wszystkich pyłów posiadających wartości AGW $< 0,1\text{ mg/m}^3$ z dodatkowym atestem „Azbest” wg standardu TRGS 519
- + Odpowiedni do pyłów suchych, szkodliwych dla zdrowia, niepalnych i materiałów rakotwórczych włącznie z azbestem.
- + Idealny przy remontach powierzchni zapleśniałych i zagrzybionych, dachów i ścian, które ocieplone są wełną mineralną. Pył szlifierski z powierzchni drewnianych, które były impregnowane szkodliwymi środkami do ochrony drewna i z powierzchni lakierowanych, jeżeli lakiery zawierają szkodliwe substancje takie jak ołów, nikiel, kadm, chrom, chromiany cynku itp.



Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm ²
Pojemność zbiornika	42 L
Ilość płynu	26 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 650 mm
Waga	17,6 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708)
- 1 Mocowanie L-BOXX® (445169)
- 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118)
- 1 Filtr (445126)
- 1 Worki foliowe, wzmocnione (445096)
- 1 Adapter (445029)
- 1 Zestaw czyszczący (445053)
- 2 Uchwyt węża