

# XFE 7-12 80

Έκκεντρος αλοιφαδόρος για μικρές επιφάνειες

Αριθ. παραγγελίας 447129

GTIN 4030293196919



- + Εύρος παλινδρόμησης 12 mm για υψηλή απόδοση
- + Μετάδοση κίνησης ελεύθερης περιστροφής για φινίρισμα χωρίς ολογράμματα
- + Ιδανικός για βαφές που είναι ευαίσθητες στη θερμοκρασία λόγω της περιορισμένης ανάπτυξης θερμότητας στην επιφάνεια
- + Άριστα αποτελέσματα σε σημειακές επισκευές και με δύσκολα σχήματα. Ιδανικό συμπλήρωμα για μεγαλύτερους αλοιφαδόρους
- + Πανίσχυρος κινητήρας 700 Watt με ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης για βέλτιστη ψύξη
- + Βελτιστοποιημένη ροή αέρα για άριστη ψύξη του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. Εξαγωγή αέρα που δεν ενοχλεί τον χειριστή
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος VR με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης, παρακολούθηση θερμοκρασίας και προεπιλογή στροφών
- + Η επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Αυτό επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό του εργαλείου σε οποιαδήποτε θέση
- + Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία χάρη στο αντίβαρο
- + Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro για γυάλισμα
- + Κάλυμμα λαβής: εργονομικού σχήματος με SoftGrip. Ο χειρισμός του εργαλείου γίνεται με ακρίβεια, και το κράτημά του προσφέρει πάντοτε άνεση και ασφάλεια
- + Με λαστιχένια λαβή για ασφαλή απόθεση



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	700 W
Ισχύς εξόδου	425 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. μέγεθος σώματος λείανσης	80 mm
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	75 mm
Λείανση εμβολισμός	12 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1800 - 5500 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	3600 - 10800 σ.α.λ.
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	320 x 58 x 120 mm
Βάρος	2,1 kg

## Βασικός εξοπλισμός

1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (493406)