

SHE 16 18.0-EC C

Batteridrivnen metallsax 18 V

Art nr 531583

GTIN 4030293254237



- + Maximalt flexibel figurklippning och bekväm sågning av små radier från 15 mm
- + Gradfri sågning av plåt med flexibelt ställbart avstånd mellan knivarna för olika plåttjocklekar
- + Extremt smalt greppområde med softgrip-handtag för en exakt hantering
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektronik: Varvtalsval med 4 nivåer, CDC-konstantelektronik, mjukstart, överbelastningskydd, återgångsspärr vid strömbrott, temperaturövervakning
- + Anti-Kickback som stänger av motorn när skivan låser fast
- + Maximal säkerhet i arbetet vid sågning med stort handskydd
- + 4 st vändskär av snabbstål som är vändbara 4 ggr.
- + Skyddad, låsbar på/av-knapp
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



Tekniska data

| | |
|--|----------------------|
| Slagtal i tomgång | 950-2050 v/min |
| Max plåttjocklek stål 400 N/mm ² | 1,6 mm |
| Max plåttjocklek stål 600 N/mm ² | 1,2 mm |
| Max plåttjocklek stål/rostfritt stål 800 N/mm ² | 1,0 mm |
| Max plåttjocklek aluminium 250 N/mm ² | 2,0 mm |
| Minsta radie | 16 mm |
| Min. starthålsdiameter | 27 mm |
| Diameter för minsta sågbara hål | 50 mm |
| Arbets hastighet | 5-9 m/min |
| Ljudtrycksnivå enl. EN 60745 | 90 dB(A) |
| Vibration enl. EN 60745 | 4,6 m/s ² |
| Batterispänning | 18,0 V |
| Batterikapacitet | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vikt utan batteripaket | 1,5 kg |

Standardutrustning

1 Fixerings-/inställningssats (532171)