

MXE 1602 + WR2 160


2-biegowa mieszarka o mocy 1600 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów

Indeks 495948

GTIN 4030293224490



- + Mocna 2-biegowa, przekładnia dostosowuje prędkość obrotową do rodzaju mieszanego materiału, sprawnie przenosi wysoki moment obrotowy i zapewnia długą żywotność
- + Pełnozakresowa elektronika: z łagodnym rozruchem, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przeciążeniowym i bezstopniową regulacją prędkości obrotowej w celu kontrolowanego przyspieszania, aż do osiągnięcia optymalnej prędkości mieszania
- + Wygodny 3-stopniowy przełącznik dostępny z położenia rękocyfki bez przerywania pracy, zabezpieczony gumową osłoną. Stopień 1: czyszczenie, stopień 2: zarabianie, stopień 3: mieszanie
- + Przełącznik obrotowy do ustawiania optymalnej prędkości mieszania. Stopień przekładni 1: do materiałów budowlanych o dużej lepkości, stopień przekładni 2: do materiałów budowlanych o średniej i małej lepkości
- + Włacznik / wyłącznik z blokadą i zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem. Idealna do użytku stacjonarnego w mieszalni farb.
- + Elastyczna osłona na przycisku włącznika chroni przed zanieczyszczeniem. Zapobiega to zakłóceniom w działaniu urządzenia powstałym na skutek zabrudzenia.
- + Ergonomicznie zaprojektowane: o niskiej wadze, umożliwia wygodną pozycję ramion i wyprostowaną postawę ciała, zapewnia komfort i wygodę pracy
- + Cztery narożniki z gumowymi zderzakami chroniącymi przed uderzeniami zapewniają bezpieczne przechowywanie podczas transportu i ochronę przed upadkiem i uszkodzeniami na placu budowy
- + Osłona ochronna nad korpusem silnika, kierunkuje chłodzący strumień powietrza i uniemożliwia wniknięcie wilgoci i wody
- + Do mieszanych aplikacji do 90 kg
- + Z mieszadłem WR2 do produktów: miękkich materiałów lepkich. Klej do płytek, masa do spoin, masa wyrównująca, klej, gotowy tynk, zaprawa klejąca, ...



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	925 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica mieszadła	160 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 150/300/530 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 200/400/780 obr./min
Średnica tulei mocującej	53 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	343 x 405 x 215 mm
Waga	5,0 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Mieszadło śrubowe WR2 (369004)
- 1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975)