

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet

Ponceuse béton compacte avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, 125 mm

Référence 504998

GTIN 4030293230736

- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- + Moteur 1600 W fiable avec suffisamment de réserves de force
- + Aspiration de poussière: protège contre l'ennui de poussière, réduit l'usage du disque, garde les pores du béton ouvertes pour la nouvelle couche
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + Carter de protection à segment pivotable pour le meulage jusqu'au mur et réglable en hauteur pour s'adapter à la hauteur du disque afin d'aspirer au mieux la poussière. Cette machine doit être impérativement connectée à un aspirateur industriel.
- + Avec poignée étrier, anti-vibration et ergonomique, pour une manipulation optimale de la machine
- + Pour le raccordement rapide du tuyau. Raccord clip de FLEX pour un raccord à cran Ø 32 mm inclus dans l'équipement de base
- + Dispositif d'arrêt de broche, bouton caché pour éviter une mise en marche inattendu
- + Vitesse de rotation variable pour la réduction des émissions de poussière en cas de dépassement d'outil et meilleur contrôle lors de travaux très délicats avec moins de pression, par ex. sur les bords et lors du lissage final des surfaces
- + Parfaitement appropriée pour traiter des murs, plafonds et sols. Travail économique et efficace grâce à la synchronisation entre disque et machine
- + Roue de ponçage pour matériaux abrasifs. Pour l'élimination de saillies de coffrage et coureurs concrets sur les surfaces fraîchement bétonnées, adhésifs minérales, chapes, le plâtre, le mortier, le calcaire abrasif, grès, argile réfractaire, asphalte.



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	4500 - 7800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg

Equipement de base

- 1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359394)
- 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475)
- 3 Fixation de câble (252188)
- 1 Clé allen (102229)
- 1 Clé à ergots (392537)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)
- 1 Insert pour coffret (414131)
- 1 Poignée étrier