

## PE 14-3 125

Εργονομικός αλοιφαδόρος με ροοστατικό διακόπτη

Αριθ. παραγγελίας 406813

GTIN 4030293172791

- + Χάρη στο μεγάλο εύρος στροφών, είναι ιδιαίτερος κατάλληλος για εργασίες με σφουγγάρια γυαλισματος από Ø 80 έως Ø 160 mm το ανώτατο
- + Πανίσχυρος κινητήρας 1400 Watt με ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης για βέλτιστη ψύξη
- + Βελτιστοποιημένη ροή αέρα για άριστη ψύξη του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. Εξαγωγή αέρα που δεν ενοχλεί τον χειριστή
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος VR με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, ροοστατικό διακόπτη, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης, παρακολούθηση θερμοκρασίας και προεπιλογή στροφών
- + Η επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Αυτό επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό του εργαλείου σε οποιαδήποτε θέση
- + Κλείδωμα άξονα
- + Καλώδιο PUR H05-BQF 4 μέτρων: ανθεκτικό στη φθορά, εύκαμπτο με υψηλή αντίσταση στην τριβή και την κοπή



Throttle switch



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1400 W
Ισχύς εξόδου	880 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. μέγεθος σώματος λείανσης	160 mm
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1100 - 3700 σ.α.λ.
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Τύπος καλωδίου	PUR
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	375 x 84 x 120 mm
Βάρος	2,2 kg

### Βασικός εξοπλισμός

1 Χειρολαβή (450774)