

BRE 8-4 INOX Set

Ταινιολειαντήρας σωλήνων και ταινιολειαντήρας-λίμα TRINOXFLEX σε σετ

Αριθ. παραγγελίας 453463

GTIN 4030293201088



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Μοναδικό σύστημα με ταχυσύνδεσμο για την αλλαγή κεφαλής χωρίς εργαλεία για λείανση με σατινιέρα, ταινιολειαντήρα σωλήνων και ταινιολειαντήρα-λίμα
- + Η πλήρως χυτή μονάδα ηλεκτρονικών αποτρέπει ζημιές που οφείλονται στη σκόνη. Η τριπλή προστασία της περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής
- + Αλλαγή ταινίας λείανσης: γρήγορα και χωρίς εργαλεία
- + Διαστάσεις ταινίας λείανσης: 533 x 4 - 30 mm
- + Υψηλής ποιότητας βραχίονας λείανσης που εδράζει σε ελατήριο: από ελαφρύ μέταλλο με 2 ράουλα αναστροφής. Για βέλτιστο τύλιγμα σωλήνων μέχρι 270° το ανώτατο
- + Κλειδωμα άξονα



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	800 W
Ισχύς εξόδου	425 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ταχύτητα ταινίας	3 - 8 m/sec
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1400 - 4000 σ.α.λ.
Μήκος ταινίας	533 mm
Πλάτος ταινίας	4/9/30 mm
Κατάλληλο για μέγ. διάμετρο σωλήνα	50 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	320 x 210 x 195 mm
Βάρος	2,6 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Εξάρτημα ταινιολειαντήρα (459585)
- 1 Εξάρτημα ταινιολειαντήρα-λίμας (459593)
- 1 Σετ εναλλάξιμων ράουλων (459607)
- 2 Ταινία λείανσης ZIRCOFLEX (303615)
- 2 Ταινία λείανσης ZIRCOFLEX (303623)
- 2 Ταινία λείανσης ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Ταινία λείανσης ZIRCOFLEX (257102)
- 2 Ταινία λείανσης ZIRCOFLEX (255328)
- 2 Ταινία λείανσης ZIRCOFLEX (255329)
- 1 Ταινία λείανσης MESHFLEX (318663)
- 1 Ταινία λείανσης MESHFLEX (318647)
- 1 Πλευρική χειρολαβή, κόκκινη (194034)
- 1 Κλειδί Allen (102229)
- 1 Κλειδί Allen, SW 5 (115460)
- 1 Κλειδί Allen, SW 6 (104167)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (457337)