

IW 1/2" 950 18.0-EC C

Wkrętarka udarowa 18,0 V

Indeks 530189

GTIN 4030293242258



- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Mocowanie narzędzia 1/2"
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Element amortyzujący oddziela rękojęść od silnika, powodując wyraźną redukcję drgań
- + Mocny mechanizm uderzeniowy dla maksymalnej wydajności umożliwia luzowanie zakleszczonego np. zardzewiałego połączenia śrubowego nawet w ekstremalnych zastosowaniach
- + Speed Command: możliwość ustawienia trzech różnych zakresów prędkości do różnych zastosowań oraz kontrolowanego dokręcania lub odkręcania
- + Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- + Wzmocniona obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego o największej grubości ścianek w swojej klasie
- + Z elementem zabezpieczającym przed uszkodzeniem zestawu akumulatorów podczas odkładania
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	280 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	700 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	950 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Częstotliwość uderów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 1/min
Częstotliwość uderów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 1/min
Częstotliwość uderów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	222 x 77 x 240 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe