

# FBE 8-4 140

Bandvijlmachine TRINOXFLEX

Bestelnr. 453455

GTIN 4030293201071



- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + VE-elektronica: voor traploze keuze van de bandsnelheid
- + Uniek hulpstuk met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van machineopzetstukken voor satineren, rondschuren en vijlen
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Schuurkop: 140° draaibaar, uitgerust met twee schuurarmen 9 mm en 30 mm
- + Schuurarm instelbaar voor schuurbanden van 520 mm en 533 mm
- + Werk lengte schuurarm tot ca. 12 cm
- + Schuurbandwissel: snel en zonder gereedschap



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	800 W
Afgegeven vermogen	425 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	1400 - 4000 1/min
Bandsnelheid	3 - 8 m/sec
Bandlengte	533 mm
Bandbreedte	4-30 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,6 kg

## Basisuitrusting

- 1 Opzetstuk bandvijl (459593)
- 2 Schuurband ZIRCOFLEX (303615)
- 2 Schuurband ZIRCOFLEX (303623)
- 2 Schuurband ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Schuurband ZIRCOFLEX (257102)
- 2 Schuurband ZIRCOFLEX (255328)
- 2 Schuurband ZIRCOFLEX (255329)
- 1 Schuurband MESHFLEX (318663)
- 1 Schuurband MESHFLEX (318647)
- 1 Zijdelingse handgreep, rood (194034)
- 1 Inbussleutel, SW 5 (115460)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferinleg (457337)