

ALC 3/360-G/R 10.8

360°-os keresztvonalas lézer vevő móddal

Rendelési szám 490261

GTIN 4030293221116



- + Egy vízszintes és két függőleges, egyenként kapcsolható 360°-os lézerrel.
- + A lézervonalak 90°-os szöveget zárnak be egymással, lehetővé teszik a gyors és pontos igazítást.
- + Függőleges lézer pont, a függőleges keresztpontok automatikusan a függőleges lézer pont felett vannak.
- + Speciális bevonatú üvegek biztosítják a tiszta és nagy pontosságú lézer vonalakat.
- + A zöld vonal könnyen látható, még rossz fényviszonyok közt is.
- + Bővített hatótávolság 100 m, vevőegységgel akár 120 m
- + Önszintező
- + Optikai figyelmeztetés az önszintező-tartomány túllépésénél
- + Be-/kikapcsolható kompenzátor funkció, hogy a lézerfényt manuálisan is be lehessen állítani
- + Fényerőszabályzás 3 erősségben (normál, közepes és magas) a környezeti fényerőnek, vagy az akku állapotnak megfelelően. Az 1. szint a vevő mód is egyben.
- + Por- és freccsenő víz ellen védett
- + 1/4"-os és 5/8"-os menet az állványhoz.
- + A függőleges és vízszintes szintezésével az ALC a legalkalmasabb befejező műveletekhez, ajtók beállításához, ablakokhoz, falakhoz, fali szekrényekhez és sok egyéb, minden egyéb, beállítást igénylő munkálathoz az építési területen
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 10,8 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Vonalak száma vízszintes | 1 darab |
| Vonalak száma függőleges | 2 darab |
| Látható terület, vízszintes vonalak | 360° |
| Látható terület, függőleges vonalak | 360° |
| Lézer osztály | 2 |
| Maximális munkaterület | 100 m |
| Maximális munkaterület vevővel | 120 m |
| Pontosság | ± 0,3 mm |
| Önszintező | 4° |
| Üzemidő | 12 h |
| Hőmérséklet-tartomány | -10 - +40 °C |
| Védelmi osztály | IP54 |
| Áramellátás | Akkumulátor rendszer |
| Akkumulátor feszültsége | 10,8 V |
| Akkumulátor kapacitása | 2,5 / 4,0 Ah |
| Méretetek SxHxM | 152 x 88 x 130 mm |
| Súly az akkumulátorcsomag nélkül | 0,8 kg |

Alapkészlet

- 1 Lézer céltábla és zöld szemüveg (500763)
- 1 Univerzális lézer tartó (500747)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414085)