

BSE 14-3 INOX Set

Satineringsmaskin och rörbandslipmaskin

TRINOXFLEX i set

Art nr 433454

GTIN 4030293187207



- + Elektronik: varvtalreglering, konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott, temperaturövervakning
- + Unikt verktygsfäste med snabbkoppling för verktygsfritt byte mellan polering och rörbandslipning
- + Steglöst justerbar satineringsställsats, tillåter arbete tätt intill kanten, även lämplig för smala rullar, inkl. parallellanslag. Verktygsöst byte av slipverktyg via det patenterade snabbväxlingsystemet
- + Helt inkapslad elektronikmodul som skyddar mot metalldamm. Den 3 gånger lindade rotorn minskar motorslitage och ökar livslängden
- + Bandstorlek: 760 x 40 mm
- + Högkvalitativ fjädermonterad sliparm av lättmetall med 2 länkrullar. För optimal rörbandslipning av rör max 270°.
- + Snabbt och enkelt bandbyte utan verktyg
- + Spindellåsning
- + Justerbart sprängskydd för slipverktyg max Ø 125 mm
- + För optimal bearbetning av olika material, satinerings, texturering, polering, borstning, avjämnning, avrostning och gradning av stål och rostfria ytor



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock



L-BOXX

Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	880 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Borstdiameter	125 mm
Borstbredd	100 mm
Varvtal i tomgång	1000 - 3500 v/min
Verktygsfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	3,6 kg

Standardutrustning

- 1 Sliptillsats för rörband (433470)
- 1 Sliptillsats för satinerings (433462)
- 1 Gummiluftrulle (433896)
- 1 Luftpump (256284)
- 1 Superfinishing polerband (326917)
- 1 Superfinishing polerband (326933)
- 1 Slipband MESHFLEX (326879)
- 1 Slipband MESHFLEX (326852)
- 5 Slipband CORUFLEX (326739)
- 5 Slipband CORUFLEX (326755)
- 5 Slipband CORUFLEX (434914)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414093)
- 1 Insats till transportväska (433918)