

ALC 3/360-G/R 10.8 Set

Láser de líneas cruzadas de 360°, con modo de receptor

N.º pedido 500739

GTIN 4030293227705



- + Con una línea láser de 360° horizontal y dos verticales; se pueden conectar por separado
- + Las líneas están en un ángulo de 90° unas respecto de otras y permiten una alineación y montaje rápidos
- + Función de soldadura; los puntos en cruz verticales son automáticamente el punto de soldadura
- + Vidrios especialmente antirreflectantes se encargan de líneas láser limpias y de alta precisión.
- + El esquema de líneas verdes es mucho más claro y puede verse bien incluso en malas condiciones de iluminación
- + Alcance ampliado de 100 metros, con receptor en una zona de trabajo de hasta 120 metros
- + Autonivelación
- + Señal de advertencia óptica en caso de exceder la zona de autonivelación
- + Función de autonivelación desactivable, para hacer uso del láser también manualmente.
- + Regulación de brillo en 3 niveles, selección en función de la luminosidad del entorno o del estado de la batería. El nivel 1 es además el modo de receptor
- + Resguardado del polvo y protegido contra salpicaduras
- + Rosca de 1/4" y 5/8" para trípode
- + Su nivelación horizontal y vertical lo hace especialmente idóneo para el interiorista a la hora de alinear puertas, ventanas, elementos constructivos y de habitaciones, líneas de azulejos, etc. además de para su uso en obras de construcción
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 10,8 V



Datos técnicos

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Número de líneas en horizontal | 1 unidad |
| Número de líneas en vertical | 2 unidad |
| Área visible líneas horizontal | 360° |
| Área visible líneas vertical | 360° |
| Clase de láser | 2 |
| Área de trabajo máx. | 100 m |
| Área de trabajo máx. con receptor | 120 m |
| Precisión | ± 0,3 mm |
| Área autonivelante | 4° |
| Duración del funcionamiento | 12 h |
| Rango de temperatura | -10 - +40 °C |
| Clase de protección | IP54 |
| Suministro de corriente | Sistema batería |
| Tensión de batería | 10,8 V |
| Capacidad de la batería | 2,5 / 4,0 Ah |
| Dimensiones LxAnxAl | 152 x 88 x 130 mm |
| Peso sin batería | 0,8 kg |

Equipamiento básico

- 1 Tablilla de mira y gafas para láser, verde (500763)
- 1 Soporte universal para láser (500747)
- 1 Baterías de iones de litio de 10,8 V (418048)
- 1 Cargador rápido de 10,8 V (418021)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)